



Hoja de prueba de color · Papel bond · FOGRA52

Para la prueba de contrato digital del impresor (PSO Uncoated v3), que le añade su cuña de control.
Se imprime al 100 %, sin ajustar a la página y sin reconvertir el color. Un trabajo de dos tintas se prueba en máquina con su propio arte.

Tintas directas. Se aprueban contra la guía PANTONE Uncoated: ΔE00 de 2,5 como máximo.



Verde Trevol · PANTONE 2424 U

La misma tinta 2424, sobre bond
Lab 59,6 / -44,0 / 43,0 (guía)



Negro 100 %

Texto y logotipo a una tinta
C 0 · M 0 · Y 0 · K 100




Pizarra · negro al 75 %

Trama de una tinta
C 0 · M 0 · Y 0 · K 75



Acero · negro al 60 %

Trama de una tinta
C 0 · M 0 · Y 0 · K 60



Plata · negro al 20 %

Trama de una tinta
C 0 · M 0 · Y 0 · K 20

Referencia, no se usa: el Verde Trevol en cuatricromía sobre bond queda apagado (ΔE00 11,1 frente a la pantalla).



Verde Trevol en cuatricromía

C 69 · M 0 · Y 100 · K 0
Lab 59,7 / -33,4 / 24,4

Sobre bond, el verde de la marca va en tinta directa PANTONE 2424 o el logotipo va en negro.
Este parche solo muestra por qué: compárelo con el de tinta directa.

Tamaños mínimos. A una tinta, el logotipo va desde 30 mm. Los canales del trébol y la abertura de la e deben quedar abiertos y limpios.

Tinta directa PANTONE 2424 U



40 mm



30 mm



15 mm



8 mm



4 mm

Texto en negro 100 %

Inter 400 a 9,5 pt · 0123456789

Inter 400 a 7,5 pt · 0123456789

Inter 400 a 7 pt · 0123456789

Inter 400 a 6 pt · 0123456789

Negro 100 %



40 mm



30 mm



15 mm



8 mm



4 mm

Calados. El blanco es el papel: sin tinta blanca.



Fondo en tinta directa PANTONE 2424 U, liso

Aprobación de la prueba de color

Imprenta

Máquina y fecha

Papel (marca y gramaje)

ΔE00 medido del Verde Trevol

Aprobado por (nombre y firma)